

# GPA ACO



## CELLULE DE CUISSON: UN FOUR



CONSTRUCTION ACIER INOXYDABLE

# GPA ACO



## Equipement normal.

- La cellule est entièrement faite en inox.
- Elle recoit un four de 600 x 800 x 1250 mm..
- La puissance électrique de 30 kW permet de d'obtenir une montée rapide de température.
- Cette cellule permet de réaliser tous les types de cuisson: à sec, humide, mixte, vapeur en option , avec une sonde corrosion..
- La ventilation est à la verticale: les ventilateurs aspirent au centre et soufflent sur le côté: la température est uniforme entre la partie haute et la partie basse , le centre et les côtés.
- Un aspect de sechage automatique est prévu sur la partie superieure de la cellule permettant ainsi le sechage Une admission d'air extérieur est prévue pour réaliser le séchage du produit à la fin du cycle
- Capacité: 1200 litres .

## Dimensions exterieures:

- Largeur: 1355 mm.
- Hauteur totale: 2030 mm.
- Profondeur: 1125 mm.

## Dimensions interieures:

- Largeur (pas de porte): 700 mm.
- Hauteur: 1570 mm.
- Profondeur: 1120 mm.

## Dimensions du four:

- 600 x 800 x 1250 mm.
- Pour les grilles de 600 x 800 mm.
- Poids: 534 kg .

**Construction: entièrement en inox AISI 304,**  
plaque 1.5 mm. Isolation: laine de roche. .  
Puissance moto ventilateur : 370 W - 1200 T/Mn .

## Electricité:

200-400 V trifphasique  
50.60 Hz  
30 kW // 40 A

# GPA ACO



**Chauffage à sec réalisé par 18 résistances de 1670 W avec réglage électronique de température.**

**Puissance maximale 30 kW**

- Température maximale d'utilisation 200° C. 4 puissances de montée en température au choix.
  - Chauffage humide par aspiration d'eau sur les résistances.
  - Pourcentage d'humidité réglable.
  - Instrumentation et programmation : sonde PT 100 pour la température de l'enceinte contrôlée électroniquement. MICRO 20 programmes de 5 séquences: 1 produit = 1 programme.
  - Possibilité de travailler en cuisson à cœur grâce à une sonde desencuadrable
- 
- Fonction sortie retardée et programmation du temps de cuisson.
  - Lavage automatique
  - Douche de refroidissement programmable.

## OPTIONES:

Generateur de fumée  
four en inox seulement