

KIT OUTILLAGE FRIGORIFIQUE POUR FLUIDES HFO/HFC

DETAIL DU CONTENU

Quantité	Descriptif	Photo
1	Thermomètre portable livré comprenant : -un boîtier d'affichage numérique avec possibilité de connecter deux sondes -une pile pour le boîtier -deux sondes filaire de type thermocouple -une sonde de contact de type thermocouple	
1	Station de récupération type MINIMAX E: -machine légère, équipée d'un compresseur sans huile -Phase liquide 90 kg/h -Phase vapeur 9 kg/h -Push-pull 354 kg/h -équipée de deux manomètres (BP et HP) -pressostat HP -compatible fluides A2L	
1	Détecteur de fuite de fluide frigorigène électronique -Indicateur visuel tricolore de la fuite à 6 segments pour 18 niveaux d'alarme -Sensibilité 3g/an, 7 niveaux. -Alimentation par pile.	
1	Pompes à vide REFAIRCO PK-25-SV: -Débit : 70L/min -Vide final 0.02mbar -Compatible fluides A2L -Raccord 1/4 SAE -Vacuomètre diam 50mm et électrovanne -Poids 7kgs	
1	By-Pass avec manomètres -By-pass 2 voies pour R1234YF/R454C -Corps en aluminium de haute qualité avec voyant -Vannes à piston et joints PTFE -Manomètres secs "pulse-free" à tube Bourdon -Corps en métal avec vis de réglage -Livré avec mallette robuste et flexibles de charge	
1	Vacuomètre -Manomètre à aiguille diamètre 80mm sec -classe 1.6 -avec cochet de suspension	
1	Balance électronique -Capacité: 0 à 100 kg -résolution : 10grs -plateau 230x230mm	