

## KIT OUTILLAGE FRIGORIFIQUE POUR FLUIDE R290

### DETAIL DU CONTENU

| Quantité | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Photo                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p>Thermomètre portable livré comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-un boîtier d'affichage numérique avec possibilité de connecter deux sondes</li> <li>-une pile pour le boîtier</li> <li>-deux sondes filaire de type thermocouple</li> <li>-une sonde de contact de type thermocouple</li> </ul>                                                                    |    |
| 1        | <p>Station de récupération type RG-4.0A :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-machine légère, équipée d'un compresseur sans huile</li> <li>-Phase liquide 122 kg/h</li> <li>-Phase vapeur 10.7 kg/h</li> <li>-Push-pull 410.5 kg/h</li> <li>-équipée de deux manomètres (BP et HP)</li> <li>-pressostat HP</li> <li>-compatible fluides A2L et A3</li> </ul>                      |    |
| 1        | <p>Détecteur de fuite de fluide frigorigène électronique GAS MATE pour H2, NH3 et HC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Capteur longue durée</li> <li>-Niveau de sensibilité réglable en glissant directement le doigt sur le pavé tactile</li> <li>-Signal visuel (LED) et sonore, d'intensité variable</li> <li>-Sensibilité 5ppm.</li> <li>-Alimentation par pile.</li> </ul> |  |
| 1        | <p>Pompes à vide TESTO 565i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Débit : 198L/min</li> <li>-Vide final 15µ</li> <li>-Compatible fluides A3 (ATEX)</li> <li>-Raccord 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE</li> <li>-pompe à vide connectée via l'application TESTO</li> </ul>                                                                                                                 |  |
| 1        | <p>By-Pass avec manomètres secs BM2-3-DS R290</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-By-pass 2 voies pour R290/r600</li> <li>-Manomètres secs</li> <li>-Corps en métal avec vis de réglage</li> <li>-Livré avec mallette robuste et flexibles de charge</li> </ul>                                                                                                                   |  |
| 1        | <p>Vacuomètre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Manomètre à aiguille diamètre 80mm sec</li> <li>-classe 1.6</li> <li>-avec cochet de suspension</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1        | <p>Base de remplissage pour cartouche R290</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-support avec tampons anti dérapant</li> <li>-vanne de charge</li> <li>-connecteur pour cartouches R290</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |  |

# OUT290



|   |                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Balance électronique (pour charge avec cartouche et base de remplissage)<br>-Capacité : 0 à 5 kg<br>-résolution : 1grs<br>-plateau diamètre 140mm |  |
| 1 | Balance électronique (pour récupération ou charge avec bouteille 12L)<br>-Capacité : 0 à 110 kg<br>-résolution : 2grs<br>-plateau 261x365mm       |  |
| 1 | Ventilateur ATEX<br>-débit : 25m3/min<br>-diamètre 254mm<br>-Dimensions : 350x200x350<br>-poids : 5kg                                             |  |